

Pas Reform Система закладки яйца

Осуществляет закладку яйца в инкубационный
лоток острым концом вниз



Pas Reform
Hatchery Technologies



Система закладки яйца

Преимущества

Надёжная, долговечная система закладки яйца в инкубационные лотки обеспечивает наилучшую выводимость яйца благодаря аккуратной закладке до 99.7 % яиц острым концом вниз. Установка автоматической разгрузки инкубационных лотков оборудована как датчиком закрутки для контроля подачи яйца, так и двойным датчиком прохождения яйца для обнаружения яиц, застрявших между роликами и конвеером. Яйцо можно закладывать как в лотки с ячейкой "матрица" (SmartTray™ 150), так и с ячейкой "соты" (SmartTray™ 162). Дополнительно может быть поставлена машина выборки на 30 лотков для переупаковки яиц после корректировки их положения (острым концом вниз) для последующей транспортировки.


Как это работает

- Вручную или автоматически расположите яйцо на подающем конвеере;
- Датчики по обе стороны подающего конвеера автоматически регулируют подачу яиц для предотвращения переполнения конвеера.
- Датчики на подаче определяют прохождение каждого яйца через специальные воротца. После того, как через каждые воротца прошло по яйцу, роликовый конвеер перемещается на одну позицию дальше, получая яйцо из проёмов между 2 роликами;
- Благодаря поддержанию вращательного движения яйца на всём его пути, яйцо перемещаются с острым концом вниз, повёрнутыми к наружней части роликов;
- В конце роликового конвеера специальные шпильки переворачивают яйца остиём вниз и по направляющим помещают в чашки конвеера;
- Чашечный конвейер транспортирует яйца пока первая линия яиц не будет обнаружена датчиком на подающей стороне машины закладки;
- Вакуумная головка машины закладки подбирает яйца и перемещает их на пустой инкубационный лоток на выходном конвейере;
- При необходимости использования нестандартных лотков, можно задавать различные схемы закладки яиц в чашечки конвеера при помощи специальной системы управления воротцами.

Аккуратная и точная закладка инкубационных яиц острым концом вниз

Связанные продукты

- Вакуумный подъёмник яйца
- Система загрузки яйца
- Система сортировки яйца
- Кабина миражирования
- Загрузчик инкубационных тележек
- SmartTray™ 150
- SmartTray™ 162



Техническая спецификация

Производительность	> 30000 яиц/ч
Точность	> 99.7% яиц острым концом вниз

Максимальный размер яйца > 76 x 52 мм

(ВхД)

Установливаемая мощность > 1.8 кВт

Потребление воздуха > 15 л/м при 8 бар

Материал > Нержавеющая сталь AISI304 (где применимо)

Габариты > 4100 x 1500 x 900 мм

Масса > 500 кг

Класс защиты > IP65



Pas Reform
Hatchery Technologies

Pas Reform Russia
308036, Белгород,
ул. Есенина, 20Б

Телефон +7 4722 40 26 01
info@pasreform.ru
www.pasreform.ru