



Pas Reform Sistema de retirada de pintos

Para separação manual de pintos de um dia



Royal Pas Reform
Integrated Hatchery Solutions



Sistema de retirada de pintos

Benefícios

Projetado ergonomicamente, o sistema de retirada da Pas Reform oferece um bom acesso e é confortável para até oito operadores, para transferir pintinhos manualmente de bandejas de eclosão para uma transportadora integrada de descarga. Projetado tendo em mente uma ótima higiene, o design de aço inoxidável de alta qualidade é facilmente limpo enquanto a transportadora de rolos garante o transporte suave das bandejas de eclosão cheias. Disponível em dois tamanhos, para 4 ou 8 operadores.

Como funciona

- Bandejas de eclosão cheias com pintos e detritos são postas manual ou automaticamente na mesa de retirada
- Operadores retiram manualmente os pintos, deixando resíduos e detritos na bandeja de eclosão
- Os pintinhos são transportados através de uma rampa integrada para uma esteira transportadora para posterior manejo
- A esteira transportadora está disponível com posições de descarga flexíveis

Transferência manual de pintinhos de um dia da bandeja de eclosão para a transportadora de descarga

Produtos relacionados

- ▶ Desempilhadeira de bandejas de eclosão
- ▶ Transportadoras
- ▶ SmartBasket™
- ▶ Tombador de bandejas
- ▶ SmartCount™
- ▶ Sistema de contagem e distribuição dos pintos nas caixas
- ▶ Transportadora de pintos



Especificações técnicas

| | | |
|---|--|----------------------|
| Tipo | 4 Pessoas | 8 Pessoas |
| Capacidade | > 40.000 pintos/hora | > 80.000 pintos/hora |
| Comprimento do funil de pintos | > 1.1 metros | > 2.3 metros |
| Comprimento da transportadora de rolos | > 3.2 metros | > 4.4 metros |
| Peso | > 75 Kg | > 130 Kg |
| Comprimento da transportadora de pintos | > 2.8 metros | |
| Largura da transportadora de rolo | > 600 mm | |
| Largura | > 1080 mm | |
| Altura | > 930mm (50 mm ajustável) | |
| Material | > Aço inoxidável AISI304 (onde aplicável) | |
| Incluso | > Transportadora de descarga de pintos flexível e posicionável | |

* Estimativa, baseado em 10.000 pintos por operador por hora

Devido ao contínuo desenvolvimento do produto, as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Versão 2020_02



Royal Pas Reform

Integrated Hatchery Solutions

Bovendorpsstraat 11
7038 CH Zeddum
The Netherlands

Phone +31 314 659 111
info@pasreform.com
www.pasreform.com