



# Pas Reform Mesa de sexagem em linha

Para penas, cor e cloaca/sexagem pela cloaca em  
pintinhos de um dia

  
**Royal Pas Reform**  
Integrated Hatchery Solutions



# Mesa de sexagem em linha

## Benefícios

Organização de fluxo de trabalho eficiente, ergonomicamente projetada e economiza espaço. Para penas, cor e cloaca / sexagem pela cloaca de pintos de um dia. Embora as estruturas de carrossel às vezes sejam difíceis para posicionar no espaço disponível da sala, este sistema reto, em linha de sexagem é uma boa alternativa para dificuldades com espaços. Os pintos machos ou fêmeas podem ser posicionados em ambas as extremidades, bem como no centro do sistema de sexagem, resultando em máxima flexibilidade para a conexão de mais processos posteriores, como vacinação, contagem e colocação nas caixas. Uma função de contagem também pode ser incluída para acompanhar a velocidade da sexagem. Quando a unidade by-pass está inclusa, os pintos podem ser desviados diretamente para as etapas de sequenciamento antes e sem sexagem para os lotes que não requerem separação de gênero. Design flexível, com capacidade de 8 a 36 operadores.

## Como funciona

- Os pintinhos entram no sistema de sexagem em linha e são desviados sobre dois transportadores de cada lado da linha de sexagem
- Ambos os lados têm estações de trabalho, onde os operadores podem observar os pintos para determinar o gênero
- Cada estação de trabalho inclui dois funis para a classificação de macho e fêmea, uma luminária com tomada e pote de excremento ajustável quando colocado para sexagem em linha pela cloaca
- Os pintos sexados deslizam suavemente através de calhas em dois transportadores de correias de descarga paralela que economizam espaço abaixo da mesa
- O transportador e o sistema de deslizamento de movimento lento retornam os pintinhos não sexados ao ponto de partida através do transportador inclinado central
- As estações de trabalho são facilmente ajustadas para a operação à esquerda ou à direita

Ergonômica, design de economia de espaço e acomodação em uma posição ideal de trabalho

## Produtos relacionados

- Separador automático de pintos
- Separador manual de pintos
- Carrossel de vacinação
- Sistema de contagem e colocação na caixa
- SmartCount™



## Especificações técnicas

Operadores	> 8 - 36 operadores (flexível por etapas de 2 operadores)
Capacidade por operador por hora ( pena )	> 2.000 - 2.500
Capacidade por operador por hora ( cor )	> 2.500 - 3.000
Capacidade por operador por hora ( cloaca/orifício )	> 500 - 700
Potênci a instalada	> 1,5 kW
Dimensões (LxA)	> 1300 x 1850 mm
Comprimento	> 4670 mm (para 8) + 1000 mm por 2 operadores
Material	> Aço inoxidável AISI304 (onde aplicável)
Opções	> Contador individual para cada operador



Bovendorpsstraat 11  
7038 CH Zeddam  
The Netherlands

Phone +31 314 659 111  
info@pasreform.com  
www.pasreform.com