



Pas Reform

Мойка ящиков для цыплят

Для тщательной очистки ящиков для цыплят



Pas Reform
Hatchery Technologies



Мойка ящиков для цыплят

Эффективная очистка ящиков для
цыплят

Преимущества

Компактная моечная машина с прочными, легко сменяемыми распылительными форсунками, специально разработанными для эффективной очистки ящиков для цыплят. Включает основную секцию мойки и секцию ополаскивания. Основной цикл мойки проводится циркулирующей водой, температура которой поддерживается самой машиной. Вода постоянно фильтруется системой оригинальной конструкции, поэтому последующее ополаскивание выполняется свежей водой в отдельной зоне. Вода постоянно используется повторно, что позволяет обеспечить минимальное потребление воды, электроэнергии и химических веществ для пополнения водяного бака. Конструкция установки изготовлена из прочной и лёгкой в очистке нержавеющей стали.



Принцип работы

- Ящики для цыплят загружаются в мойку автоматически или вручную;
- Ящики тщательно моются внутри и снаружи, направляющие распылительные трубки обеспечивают тщательную мойку;
- Две цепи из нержавеющей стали, не требующие обслуживания, перемещают ящики через мойку, расстояние между ящиками фиксируется при помощи захватов;
- Скорость транспортировки варьируется, позволяя подбирать скорость для наиболее эффективной очистки;
- Включает основную секцию мойки и ополаскивания с уникальной системой фильтрации;
- Отдельный цикл ополаскивания повторяется в основной мойке для сбережения воды;
- Удобная панель управления представляет все основные функции на рабочей высоте.

Связанные продукты

- Ящик для цыплят
- Машина предварительной мойки
- Раскладчик пустых ящиков для цыплят
- Механическое поворотное устройство
- Гравитационное поворотное устройство
- Укладчик пустых ящиков для цыплят

Технические спецификации

Тип	UN-2000	UN-3000	UNW-2500	UNW-4000	UNW-5000	UNW-6500
Мощность ящиков/час	> 350	> 550	> 450	> 900	> 1100	> 1450
Насос(ы)	> 1х 11 кВт	> 1х 15 кВт	> 1х 15 кВт	> 2х 15 кВт	> 2х 18,5 кВт	> 2х 22 кВт
Напр. распыл. трубки нижние	> 4	> 4	> 5	> 5	> 5	> 5
Нагрев. элементы (9 кВт)	> 2	> 2	> 2	> 3	> 4	> 6
Длина тоннеля (мм)	> 2,000	> 3,000	> 2,500	> 4,000	> 5,000	> 6,500
Длина машины (мм)	> 3,000	> 4,000	> 3,500	> 5,000	> 6,000	> 7,500
Ширина машины (мм)	> 950 + 260	> 950 + 260	> 1,200 + 260	> 1,200 + 260	> 1,200 + 260	> 1,200 + 260
Высота машины (мм)	> 1,690	> 1,690	> 1,800	> 1,800	> 1,800	> 1,800
Емкость (л)	> 150	> 300	> 300	> 600	> 800	> 1,100
Электр. мощность	> 30 kW	> 34 kW	> 34 kW	> 58 kW	> 74 kW	> 99 кВт
Вариация скорости	> Опционно	> Опционно	> Да	> Да	> Да	> Да
Блок питания мойки	> -	> 2х 11 кВт	> 2х 11 кВт	> 2х 18,5 кВт	> 2х 22 кВт	> 2х 30 кВт
Подключение воды	> 3/4"					
Дренаж	> 2"					
Уровень шума	> 84 дцб					
Темп. мойки/ополаскивания	> 50-60 °C					



Pas Reform
Hatchery Technologies

Pas Reform Russia
308036, Белгород,
ул. Есенина, 20B

Телефон +7 4722 40 26 01
info@pasreform.ru
www.pasreform.ru

В результате исследований по улучшению качества товара, мы оставляем за собой право изменять спецификацию наших продуктов без предварительного уведомления, версия 2017_01