



Pas Reform Lavadora de carrinhos de eclosão

Para uma limpeza completa de carrinhos
de eclosão


Royal Pas Reform
Integrated Hatchery Solutions



Lavadora de carrinhos de eclosão

Benefícios

Uma máquina de lavar eficaz, com economia de espaço, projetada especificamente para limpar cuidadosamente o carrinho de eclosão. Um sistema de bico de pulverização garante que o spray de água quente de alta pressão atinja todas as áreas do carrinho, por dentro e por fora, enquanto um sistema de transporte automático garante a continuação da entrada de carrinhos sujos. A água quente pode ser fornecida pelo sistema de aquecimento elétrico integrado da lavadora, ou usando um trocador de calor em combinação com o fornecimento de água quente do incubatório. Os bicos são facilmente substituídos na manutenção e o design de aço inoxidável da máquina proporciona um desempenho duradouro. A lavadora pode ser instalada com um sistema de rampa para fácil carregamento ou a uma altura rebaixada no nível do piso para entrada e saída. Limpeza completa e eficaz para níveis moderados de sujeira.

Como funciona

- Um carrinho sujo é posicionado na entrada da máquina de lavar, onde é automaticamente retirado pelo transportador
- O transportador move o carrinho automaticamente através da máquina de lavar a uma velocidade constante, onde é limpo completamente dentro e fora e nos cantos com água quente pressurizada
- Após a lavagem, o carrinho é automaticamente afastado da máquina, pronto para ser reutilizado

Uma máquina de lavar eficaz, com economia de espaço, projetada especificamente para limpar cuidadosamente os carrinhos de eclosão

Produtos relacionados

- Carrinho de eclosão
- SmartBasket™
- Aquecimento com água morna em vez de elétrica
- Kit de peças de reposição para a Lavadora

Especificações técnicas

Capacidade	> 100 carrinhos /hr
Bomba	> 7.5 kW
Elemento de aquecimento	> 9 kW
Largura do túnel	> 6370 mm
Comprimento da máquina	> 1450 mm
Largura da máquina	> 1840 mm (incl. painel de controle)
Entrada/saída	> com rampa ou ao nível do chão (requer um nível mais baixo do piso na área da máquina)
Capacidade do tanque	> 220 litros
Potência elétrica	> 17 kW
Conexão de água	> 1/2"
Drenagem	> 1 1/2"
Nível de ruído	> 78 dB
Temperatura lavagem/enxágue	> 50-60 °C



Bovendorpsstraat 11
7038 CH Zeddam
The Netherlands

Phone +31 314 659 111
info@pasreform.com
www.pasreform.com