



Pas Reform

Мойка выводных корзин

Для тщательной очистки выводных корзин



Pas Reform
Hatchery Technologies



Эффективная очистка выводных корзин

Мойка выводных корзин

Преимущества

Компактная моечная машина с направляющими распылительными форсунками специально разработана для эффективной очистки выводных корзин с умеренным загрязнением. Встроенные отдельные секции основной мойки и ополаскивания, мойка выводных корзин нагревает рециркуляционную воду для основного цикла мойки, вода постоянно фильтруется при помощи уникальной системы фильтрации. Ополаскивание свежей водой завершает цикл в отдельной секции машины. Повторно использованная вода для ополаскивания постоянно обновляет содержание водяной емкости, объединяет макс. эффективную мойку и миним. потребление воды, энергии и хим. веществ.



Принцип работы

- Конвейерная система автоматически загружает выводные корзины в мойку;
- Выводные корзины очищаются со всех сторон, направляющие распылительные форсунки обеспечивают тщательную мойку, особенно внутри;
- Две цепи из нержавеющей стали обеспечивают передвижение корзин по мойке, включая зацепы, которые фиксируют расстояние между корзинами;
- Направляющие распылительные форсунки обеспечивают тщательную очистку корзин со всех сторон;
- Скорость транспортировки через машину варьируется, чтобы обеспечить тщательную мойку в каждой секции;
- Встроенные основные зоны мойки и ополаскивания с уникальной системой фильтрации и отдельным циклом ополаскивания свежей водой, повторно используя ее в основной мойке;
- Поставляется с панелью управления для управления всеми функциями на комфортной высоте управления.

Связанные продукты

- ▶ Мойка инкубационных лотков
- ▶ Мойка тележек (инкуб./ферм.)
- ▶ Мойка выводных тележек
- ▶ Машина предварительной мойки (отдельно стоящая)
- ▶ Дезинфицирующее устройство с циркулирующим насосом
- ▶ Обогрев горячей водой вместо электрического
- ▶ Резервный блок электропитания для моечной машины
- ▶ Встроенный вращающийся фильтр в моечной емкости
- ▶ Направляющая система для верхних форсунок
- ▶ Обогрев после ополаскивания
- ▶ Устройство обдува
- ▶ Зап.части для моечной машины

Технические спецификации

Тип	UN-2000	UN-3000	UNW-2500	UNW-4000	UNW-5000	UNW-6500
Мощность корзин в час	> 200	> 300	> 300	> 600	> 750	> 1000
Насос(ы)	> 1х 11 кВт	> 1х 15 кВт	> 1х 15 кВт	> 2х 15 кВт	> 2х 18.5 кВт	> 2х 22 кВт
Напр. расп. нижние трубки	> 4	> 4	> 5	> 5	> 5	> 5
Нагрев. элементы (9 кВт)	> 2	> 2	> 2	> 3	> 4	> 6
Длина туннеля (мм)	> 2,000	> 3,000	> 2,500	> 4,000	> 5,000	> 6,500
Длина машины (мм)	> 3,000	> 4,000	> 3,500	> 5,000	> 6,000	> 7,500
Ширина машины (мм)	> 950 + 260	> 950 + 260	> 1,200 + 260	> 1,200 + 260	> 1,200 + 260	> 1,200 + 260
Высота машины (мм)	> 1,690	> 1,690	> 1,800	> 1,800	> 1,800	> 1,800
Емкость (литров)	> 150	> 300	> 300	> 600	> 800	> 1,100
Электрическая мощность	> 30 кВт	> 34 кВт	> 34 кВт	> 58 кВт	> 74 кВт	> 99 кВт
Изменение скорости	> Опционно	> Опционно	> Да	> Да	> Да	> Да
Блок питания мойки	> -	> 2х 11 кВт	> 2х 11 кВт	> 2х 18.5 кВт	> 2х 22 кВт	> 2х 30 кВт
Подключение воды	> 3/4"					
Дренаж	> 2"					
Уровень шума	> 84 дцб					
Тем. мойки/ополаскивания	> 50-60 °C					



Pas Reform
Hatchery Technologies

Pas Reform Russia
308036, Белгород
ул. Есенина 20В

Телефон +7 4722 40 26 01
info@pasreform.ru
www.pasreform.ru

В результате исследований по улучшению качества товара, мы оставляем за собой право изменять спецификацию наших продуктов без предварительного уведомления, версия 2017_01