



Pas Reform Мацератор

Для быстрого и эффективного
измельчения отходов инкубации



Pas Reform
Hatchery Technologies



Мацератор

Преимущества

Отходы инкубации быстро измельчаются для снижения их объема и эффективного удаления. Небольшая ширина разрезов обеспечивает максимальное сокращение объема, а загрузочная воронка совместима с различными конфигурациями автоматизации и другими системами.

Принцип работы

- Материалы отходов попадают в воронку;
- Быстро вращающийся на вале лопасти измельчителя проворачиваются сквозь прорези в пластине измельчителя;
- Очертание лопастей имеет специальную форму, чтобы давить на отходы через прорези, сокращая их объем;
- Отходы сбрасывают прямо в разгрузочный желоб, поднимаются при помощи рычага и удаляются из мацератора через разгрузочное отверстие;
- Также подходит для подключения к вакуумной системе удаления отходов.

Отходы попадают в воронку мацератора

Связанные продукты

- ▶ Вакуумная система удаления отходов
- ▶ Машина для миражирования и перекладки
- ▶ Опрокидыватель корзин
- ▶ Автоматический разделитель



Технические спецификации

Воронка

Установ. мощность	> 3 кВт
Скорость	> 980 об/мин
Вес	> 207 кг
Размеры (ДхШхВ)	> 4200 x 1350 x 2350 мм
Активная площадь лопастей	> 200 x 200 мм

Шнековый конвейер

Установ. мощность	> 1.1 кВт
Скорость	> 97 об/мин
Диаметр шнека	> 154 мм
Длина шнека	> 4 or 5 мм
Высота сброса	> 982 мм

Альтернатива > Вакуумный клапан вместо шнекового конвейера



Pas Reform
Hatchery Technologies

Pas Reform Russia
308036, Белгород
ул. Есенина 20В

Телефон +7 4722 40 26 01
info@pasreform.ru
www.pasreform.ru