



Pas Reform

Мойка инкубационных ЛОТКОВ

Для тщательной очистки инкубационных лотков



Pas Reform
Hatchery Technologies



Мойка инкубационных лотков

Эффективная очистка инкубационных лотков

Преимущества

Компактная моечная машина с прочными, легкозаменяемыми распылительными форсунками. Специально разработана для эффективной очистки инкубационных лотков. Имеет отдельную секцию мойки и после ополаскивания. Мойка инкубационного лотка нагревает циркулирующую воду для основного цикла мойки, вода постоянно фильтруется. Ополаскивание свежей водой завершает цикл в отдельной зоне машины, которая включает использование дезинфектанта для улучшенной гигиены. Использованная вода для ополаскивания непрерывно обновляет содержимое емкости. Процесс объединяет в себе максимальную силу мойки с минимальным потреблением воды, энергии и химикатов. Прочная конструкция из нержавеющей стали, легкая в очистке.

Принцип работы

- Инкубационные лотки могут быть загружены в мойку автоматически или вручную
- Лотки тщательно очищаются внутри и снаружи при помощи направляемых распылительных трубок для тщательной мойки
- Две цепи из нержавеющей стали, не требующей обслуживания, передвигают лотки через мойку. Для фиксации расстояния между лотками используются зацепы
- При оснащении вариатором скорости, скорость транспортировки полностью варьируется, можно выбрать наиболее эффективную скорость для уровня загрязнения
- имеет основную секцию и секцию после ополаскивания с единой системой фильтра
- Отдельный цикл ополаскивания холодной водой в основной секции мойки для сбережения воды
- Легко просматриваемая панель управления на уровне оператора для управления всеми функциями

Связанные продукты

- SmartTray™ 126
- SmartTray™ 150
- SmartTray™ 162
- Инкубационная тележка
- Укладчик инкубационных лотков
- Система определения яйца
- Силовая установка
- Направляющая система для верхних распылительных форсунок
- Нагрев после полоскания
- Система обдува
- Комплект запасных частей для моченой машины

Технические спецификации

Тип	UN-2000	UN-3000	UNW-2500	UNW-4000	UNW-5000	UNW-6500
Мощность инкуб. лотков/ч	> 350	> 550	> 450	> 900	> 1100	> 1450
Насос(ы)	> 1х 11 кВт	> 1х 15 кВт	> 1х 15 кВт	> 2х 15 кВт	> 2х 18,5 кВт	> 2х 22 кВт
Нижние трубки распыления	> 4	> 4	> 5	> 5	> 5	> 5
Нагреват. элементы (9 кВт)	> 2	> 2	> 2	> 3	> 4	> 6
Длина туннеля (мм)	> 2,000	> 3,000	> 2,500	> 4,000	> 5,000	> 6,500
Длина машины (мм)	> 3,000	> 4,000	> 3,500	> 5,000	> 6,000	> 7,500
Ширина машины (мм)	> 950 + 260	> 950 + 260	> 1,200 + 260	> 1,200 + 260	> 1,200 + 260	> 1,200 + 260
Высота машины (мм)	> 1,690	> 1,690	> 1,800	> 1,800	> 1,800	> 1,800
Емкость (литров)	> 150	> 300	> 300	> 600	> 800	> 1,100
Электрическая мощность	> 30 кВт	> 34 кВт	> 34 кВт	> 58 кВт	> 74 кВт	> 99 кВт
Скорость	> Опционно	> Опционно	> Да	> Да	> Да	> Да
Силовая установка (опционно)	> -	> 2х 11 кВт	> 2х 11 кВт	> 2х 18,5 кВт	> 2х 22 кВт	> 2х 30 кВт
Подключение воды	> 3/4"					
Дренаж	> 2"					
Уровень шума	> 84 дцб					
Вода/темпл. ополаскивания	> 50-60 °C					



**Pas Reform
Hatchery Technologies**

Pas Reform Russia
308036, Белгород
ул. Есенина 20В

Телефон +7 4722 40 26 01
info@pasreform.ru
www.pasreform.ru