



Pas Reform Увлажнитель-ротатор

Для оптимального контроля влажности
воздуха в инкубационном и выводных залах
инкубатория



Pas Reform
Hatchery Technologies



Увлажнитель-ротатор

Преимущества

Увлажнитель-ротатор устанавливается на техническом этаже выводных и инкубационных залов для поддержания нужного уровня влажности. Ротатор испускает водяной "туман" из очень мелких капель воды, обеспечивая максимально эффективное увлажнение воздуха. Регулируемая подача воды позволяет осуществлять точный контроль процесса увлажнения. Корпус ротатора изготовлен из прочной, легкоочищаемой нержавеющей стали, а сам аппарат требует только самого минимального технобслуживания.

Как это работает

- Поток воды ударяется в шпильки, расположенные по периметру вращающегося диска (2,850 об/мин) и разбивается на мелкие капли.
- Встроенный вентилятор подаёт влагу в виде тонкого "тумана" в окружающий воздух, которым этот "туман" поглощается, повышая относительную влажность.
- Непоглощённая воздухом влага собирается и используется повторно.

Оптимальный контроль влажности в инкубационном и выводном залах

Связанные продукты

- Климат-контроль инкубатория
- Вытяжной вентилятор
- Крышной вентилятор
- Охладители/нагреватели

Техническая спецификация

Производительность	> 4000 м ³ /ч
Потребление воды	> Регулируемое 10 - 40 л/ч
Скорость вентилятора	> 1,420 об/м
Рабочая дистанция	> 20 - 35 м
Устанавливаемая мощность	> 0.4 кВт
Давление воды подкл.	> 1 - 6 Бар
Диаметр	> 560 мм
Длина	> 420 мм
Масса	> 38 кг
Материал	> Корпус из легкоочищаемой нержавеющей стали
Включает в себя	> Комплект для подключения



Pas Reform
Hatchery Technologies

Pas Reform Russia

308036, Белгород
ул. Есенина 20В

Телефон +7 4722 40 26 01
info@pasreform.ru
www.pasreform.ru