



Pas Reform

Полы и дренаж в инкубатории

Для обеспечения оптимальной гигиены в
инкубатории



Pas Reform
Hatchery Technologies



Полы и дренаж в инкубатории

Преимущества

Качество и конструкция полов и дренажей Pas Reform вносят значимый вклад в производительность и рентабельность инкубатория. Бесшовная, механическая установка дает гигиеничное, крайне износостойкое покрытие с адгезивным слоем, который увеличивает химическую и термическую стойкость, прочность и простоту обслуживания с течением времени. Стяжки из резины также создают хорошее соединение со стенами и могут быть установлены с плинтусами для более легкой очистки. Этот тип напольного покрытия химически связан с бетонной подложкой, что предотвращает сбор грязи или бактерий в швах или углублениях под готовым полом. Быстрый монтаж позволяет ускорить график строительства более эффективным, таким образом, сокращая время выполнения проекта. Дренаж учитывается в конструкции пола с уклоном для удаления сточных вод и обеспечения хорошего дренажа. Дренажи и колодцы расположены в зонах обработки и коридорах, они в легком доступе для регулярных процедур очистки. Гладкая, прочная поверхность дренажей из нержавеющей стали (AISI 304) легка в очистке и могут выдерживать нагрузки.

Принцип работы

- Грузоподъемность определяется в зависимости от основного бетонного основания, армированного сталью и бетоном, в зависимости от прочности и стабильности первоначального субстрата;
- Затем строительство здания идет по вертикали, начиная от фундамента then continues upwards, starting with a sub-base of из уплотненного гранулированного материала или бетонная смесь с низким содержанием цемента, следом идет гидроизоляционный слой, изоляция, армированный бетон и водонепроницаемый финишный слой;
- По завершению работ, полы должны быть гладкими и ровными, устойчивы к мойке химикатами и под высоким давлением, и прочные, выдерживающие как постоянные, так и движущиеся нагрузки.
- Основание из цемента с синтетическими отделочными слоями обеспечивает оптимальную производительность и долговечность.
- В сочетании с антибактериальным защитным покрытием Microban®, покрытие из синтетической смолы также обеспечивает непрерывную антимикробную защиту.

Связанные продукты

- ▶ SmartSetPro™
- ▶ SmartSetPro серия NF
- ▶ SmartHatchPro™
- ▶ SmartHatchPro серия NF
- ▶ Мойка тележек
- ▶ Мойка инкуб. лотков
- ▶ Мойка выводной тележки
- ▶ Мойка выводной корзины

Технические спецификации

Тип	Дренаж	Узкий дренаж	Широкий дренаж
Размеры (наружные)	> 247 x 247 мм	> 60 мм	> 200 мм
Размеры (внутренние)	> 213 x 213 мм	> 20 мм	> 160 мм
Длина		> за метр	> за метр
Глубина	> 45 + 90 мм	> 65 + 56 мм	> 65 + 61 мм
Вес	> 8.1 кг		
Материал	> нерж. сталь AISI304	> нерж. сталь AISI304	> нерж. сталь AISI304
Включая	> ручка для очистки и корзина для сбора отходов		



Pas Reform
Hatchery Technologies

Pas Reform Russia
308036, Белгород
ул. Есенина, 20В

Телефон +7 4722 40 26 01
info@pasreform.ru
www.pasreform.ru